



TP-2000 TINTA ACRILICA

Interior. Mate

Código do artigo: 170



Descrição

Tinta plástica aquosa para interiores. Aplicação directa sobre todo o tipo de gessos. Transpirável.

Dados Técnicos

Natureza: Acrílica Estirenica

Acabamento: Mate

Cor: Branco

Densidade: 1,6 - 1,7 kg/l

Rendimento: 6 - 8 m²/l

Secagem, 23°C 60% HR: 40 - 60 minutos

Repintado a 23°C 60% HR: 6 - 8 h

Aplicação: Trincha, rolo e pistola

Diluição: Água

Coloração: Corante Universal TITAN e Corante Aquoso Profissional

Volume Sólidos: 43 - 44 %

Frase COV: 2.004/42/IIA (a) (75/30) Max. COVs 29 g/l

Embalagens de: 15 L

Variações de temperatura, humidade, espessura ou segundo o tipo de suporte, etc., podem ocasionar alterações na secagem, rendimento, etc.

Modo de Utilização

Recomendações Gerais: Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

Preservas as embalagens de temperaturas inferiores a zero.

Não aplicar: A temperaturas inferiores a 7°C.

Com humidade relativa $\geq 80\%$.

Com previsão de chuva nas próximas horas.

Superfícies não preparadas: Em superfícies em bom estado, aplicar uma primeira demão diluída com 10 - 15 % de água, aplicando uma segunda sem diluir. Sobre superfícies em mau estado, limpar todas as zonas afectadas, eliminando todo o material que não esteja bem aderente e consistente, limpando toda a sujidade e pó que possam ter. Para reforçar o substrato e homogeneizar porosidades recomenda-se aplicar uma primeira demão de Fixador Aquoso A16 ou Selante Aquoso A18.

Manutenção de superfícies já pintadas em bom estado: Aplicar directamente sobre a tinta previamente lavada ou escovada, diluindo a primeira demão com 10 - 15 % de água, depois aplicar a segunda demão tal e qual.

Manutenção de superfícies já pintadas em mau estado: Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies novas.

Sobre pinturas antigas, à base de cola, cal ou em superfícies onde estas se tenham eliminado, aplicar previamente Fixador Aquoso A16 ou Selante Aquoso A18. O mesmo critério serve para superfícies muito absorventes ou com pouca consistência.

Precauções

Antes de utilizar deve ler atentamente a etiqueta da embalagem. Para mais informações consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição 01/2011

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

