



TITANXYL ÓLEO PARA TECA

Código do artigo: 04P



Descrição

Composição à base de óleos naturais, que impregnam e protegem a Teca. Contém filtros ultravioletas. Muito baixo odor.

Campos de Aplicação

Para a protecção e restauração à intempérie da madeira de Teca.

Dados Técnicos

Cor: Incolor e Teca

Densidade: 0,80 - 0,85 Kg./l

Rendimento: 10 - 18 m²/l

Secagem, 23°C 60% HR: 2 - 4 horas

Repintado a 23°C 60% HR: 24 horas

Aplicação: Trincha ou boneca

Limpeza utensílios: Diluente Sem cheiro ou Aguarrás Mineral

Volume Sólidos: 27 - 28 %

Embalagens de: 4 l, 750 ml. e 375 ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura ou segundo o tipo de suporte, etc., podem ocasionar alterações na secagem, rendimento, etc.

Modo de Utilização

Recomendações Gerais: Teca envelhecida ou com manchas de óleo, gordura, etc., limpar e desengordurar com Desoxidante TITAN Yate. Aclarar com abundante água doce. Eliminar lixando todo plano restante de sujidade, óleo, etc. e a camada superficial acinzentada. A madeira deve estar completamente seca antes de aplicar o Titanxyl Óleo para Teca.

Deixar secar ao menos 24 horas antes de transitar ou aplicar uma segunda camada, se necessitar.

Recomenda-se duas camadas na primeira vez. Depois é suficiente uma revisão cada 3 - 5 meses.

Precauções

Antes de utilizar deve ler atentamente a etiqueta da embalagem. Para mais informações consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição 05/2010

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 / R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat / 4471-908 Avioiso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

